

EXPEDIDOR:



Tel.: 9+(0xx) 11-2413-4100
Rua Emília Golin, 840
Bonsucesso-Guarulhos/SP
Tel.: ABIQUIM 0800 11 8270

FICHA DE EMERGÊNCIA
Nome apropriado para embarque
TOLUENO
NOME COMERCIAL: TOLUENO

Número de Risco: **33**
Número da ONU: **1294**
Classe ou Subclasse de risco: **3**
Descrição da Classe ou Subclasse de Risco: **Líquido Inflamável**
Grupo de Embalagem: **II**

S.O.S COTEC: 0800 0111 767

Químico Responsável : **Hermenegildo Pereira – CRQ IV 004427057**

Aspecto: Líquido límpido e incolor com odor aromático característico .

Incompatibilidade química conforme ABNT NBR 14.619, com os produtos da classe 1 (exceto subclasse 1.4 – grupo de compatibilidade S) e com os produtos da subclasse 4.1 com risco subsidiário explosivo e subclasse 5.2 com risco subsidiário explosivo.

EPI de uso exclusivo para a equipe de atendimento a emergência. Capacete, luvas, botas e avental de PVC, óculos de segurança, máscara com filtro para vapores orgânicos. O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735.

RISCOS

Fogo: Ponto de Fulgor: 4,4 °C (Fechado) Limite Inferior de Explosividade: 1,2% Limite Superior de Explosividade: 7,0%
Inflamável Cuidado! Forma misturas explosivas com o ar. Incompatível com o oxidantes fortes. Vapores do produto podem deslocar-se a uma fonte de ignição e provocar o retrocesso do fogo. Vapores em espaço abertos ou fechados podem provocar explosões. Os recipientes com o produto podem explodir com o calor do fogo.

Saúde: Poderá ocorrer irritação no olhos, pele e vias respiratórias superiores. Contato repetido com o líquido podem produzir dermatite, nos olhos queimaduras e lesão da córnea. Se inalado podem provocar dor de cabeça, náuseas, tonteira e sonolência. Em altas concentrações, perda da consciência, podendo evoluir até a morte.

Meio Ambiente: Contamina cursos d'água tornando-os impróprios para uso em qualquer finalidade. Altas concentrações no ar põe em risco vida humana e animal. É mais pesado que o ar e não é solúvel em água. Densidade : 0,869 g/cm³.

EM CASO DE ACIDENTE

VAZAMENTO:

- Desligue o motor e circuitos elétricos.
- Isole a área em um perímetro de 100 metros em todas as direções a área num perímetro de 50 metros em todas as direções e sinalize para transito o local, afastando curiosos e prováveis fontes de ignição: cigarros etc.
- Tente parar o vazamento, evitando contato direto com o produto, usando equipamento de proteção individual - (EPI) - (máscaras contra gases, luvas e óculos).
- Avise o Corpo de Bombeiros, a policia e o transportador.

FOGO:

- Apague o fogo com pó químico seco, espuma química, gás carbônico ou areia seca.
- Não utilize água para extinção. Reage violentamente com água. Use esguicho em forma de neblina, que serve para resfriar o tanque e outros equipamentos nas proximidades.

POLUIÇÃO:

- Evitar a contaminação dos cursos d'água e mananciais, tapando a entrada de galerias de águas pluviais (boca de lobo), ou construindo dique com terra, areia ou outro material absorvente.

ENVOLVIMENTO DE PESSOAS

- Retirar a vítima da área contaminada; tirar imediatamente a roupa impregnada com o produto.
- Lavar os olhos e outras partes do corpo atingidas com bastante água, por no mínimo 15 minutos.
- Respiração artificial e aplicação de oxigênio se for necessário.

INFORMAÇÕES AO MÉDICO:

- Tratamento: Lavar com água as partes contaminadas. Não há antídoto específico. Fazer tratamento sintomático e de suporte cardio-respiratório.

OBSERVAÇÕES:

- As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope para transporte.